

Begadi G60 Sport GEN.5 – FSWS

Um das Federwechsel-System der G60 Serie zugänglicher zu gestalten, kann die hintere Abdeckung am lower Body entfernt werden. Bitte beachten Sie, dass nach der Modifikation mehr Schmutz in den Body eindringen kann, wenn der Stock eingeklappt ist.

- 1: Klappen Sie den Schaft ein und lösen Sie die nun sichtbare Schraube mit einem 3mm Sechskantschlüssel.
- 2: Entfernen Sie die beiden Body Pins am Magazinschacht und lower Body (hinter dem Fire Selector).
- 3: Entfernen Sie den Magazinschacht.
- 4: Drücken Sie anschließend die HopUp Unit nach vorn und kippen Sie den lower Body zusammen mit der Gearbox nach oben, damit die Nozzle aus der HopUp Unit herauskommt.
- 5: Jetzt kann der lower Body vollständig entfernt werden.
- 6: Hinter der Gearbox wird der Springguide durch eine Abdeckung aus Kunststoff verdeckt. Diese kann einfach mit einer Zange, einer Säge oder einem Seidenschneider gekürzt werden.
- 7: Nach der Montage ist der Springguide nun durch Einklappen des Schaftes umgehend zu erreichen.

(Achten Sie bei der Montage des lower Bodys auf die korrekte Verlegung der Kabel! Diese müssen seitlich an der Gearbox liegen).

