

# MASQUES BALISTIQUE

**bolle**  
TACTICAL  
www.bolle-tactical.com


## X810

Die Maske X810 ist eine Konzentration an Innovation. Sie ist kompatibel mit allen Helmen dank ihrer anpassbaren Form und dem Quick Release System. Kompakt, modulierbar und mit Panoramasichtscheibe, luftdicht oder ventiliert, die Maske X810 passt sich allen Extremsituationen an. In der ventilierten Version bietet die Maske X810 den höchsten Schutz gegen Beschlagung der Scheibe.



### Ballistic Resistance STANAG 4296

Klare Linse: V50 250 m/s (900 km/h)  
Rauchglas Linse: V50 258 m/s (929 km/h)  
ESP Linse: V50 254 m/s (914 km/h)



Europe Bollé Safety  
95 Rue Louis Guérin  
69100 Villeurbanne - France  
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64  
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56

Versionen und Optionen

OPTION: RX  
EINSATZ

ERHÄLTICH IN ZWEI FARBEN :

- SCHWARZ + MOLLE ETUI IN SCHWARZ - X810NPSI
- SAND + MOLLE ETUI IN TAN - X810SPSI

BALLISTISCHE AUSTAUSCHLINSEN:  
KLAR, RAUCHGLAS, ESP

LASER-VERSION AUF ANFRAGE

ERHÄLTICH MIT : INDIVIDUELLEM MIKROFASERETUI +  
MOLLE TRANSPORTETUI

# X810

Vollsticht-Schutzbrillen

KENNZEICHNUNG DER NORMEN :

Ballistic resistance  
STANAG 4296

**bolle**  
TACTICAL

| Produktref.                            | GLÄSER                              |                          |                       |                    |                     |                               |                                  |                                    |                                |   | GESTELL   |                                     |                   |              |                     |                     |          |                           |                                     |         |                        |                                  |                                    |                                |   |                                     |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|---------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|-------------------------------------|
|  | durch Strahlung verursachte Risiken |                          | optische Qualität     |                    |                     | mechanische Risiken           |                                  |                                    | elektrische Risiken            | thermische Risiken                              | Behandlungen (fakultative Kennzeichnung K: Kratzfest N: Beschlagfrei) |                                     | chemische Risiken |              | elektrische Risiken | mechanische Risiken |          |                           | thermische Risiken                  | Logo CE |                        |                                  |                                    |                                |   |                                     |
|  | EN 170 - UV                         | EN 172 - Solar (100% UV) | Logo Bollé Protection | permanentes Tragen | zeitweiliges Tragen | Einsatzbar für kurze Arbeiten | Stoß mit geringer Energie 45 m/s | Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s | Stoß mit hoher Energie 190 m/s | Stoß mit hoher Energie unter Extremtemperaturen | Kurzschluss-Lichtbogen  | Schmelzmetalle und heiße Feststoffe | Kratzfest         | Beschlagfrei | Logo CE             | Normen              | Spritzer | Große Partikel > 5 Mikron | Gase und kleine Partikel < 5 Mikron |         | Kurzschluss-Lichtbogen | Stoß mit geringer Energie 45 m/s | Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s | Stoß mit hoher Energie 190 m/s | Stoß mit hoher Energie unter Extremtemperaturen | Schmelzmetalle und heiße Feststoffe |
| X810NPSI<br>Gestell und Etui schwarz   | 2C-1.2                              |                          | ☐                     | 1                  |                     |                               | B                                |                                    | T                              |   |   | OK                                  | OK                | ☐            | EN 166              | 3*                  | 4*       | 5*                        |                                     |         |                        | B                                |                                    | T                              |   |                                     |
| X810SPSI<br>Gestell und Etui sand      | 2C-1.2                              |                          | ☐                     | 1                  |                     |                               | B                                |                                    | T                              |   |   | OK                                  | OK                | ☐            | EN 166              | 3*                  | 4*       | 5*                        |                                     |         | B                      |                                  | T                                  |                                |   | ☐                                   |
| X810NLAS<br>Gestell kaki, Etui schwarz |                                     |                          |                       |                    |                     |                               |                                  |                                    |                                |   |   |                                     |                   |              |                     |                     |          |                           |                                     |         |                        |                                  |                                    |                                |   |                                     |
| FAX810PSI<br>Klare Scheibe             | 2C-1.2                              |                          | ☐                     | 1                  |                     |                               | B                                |                                    | T                              |   |   | OK                                  | OK                | ☐            |                     |                     |          |                           |                                     |         |                        |                                  |                                    |                                |   |                                     |
| FAX810PSF<br>Rauchglas Scheibe         |                                     | 5-3.1                    | ☐                     | 1                  |                     |                               | B                                |                                    | T                              |   |   | OK                                  | OK                | ☐            |                     |                     |          |                           |                                     |         |                        |                                  |                                    |                                |   |                                     |
| FAX810ESP<br>ESP Scheibe               |                                     | 5-1.4                    | ☐                     | 1                  |                     |                               | B                                |                                    | T                              |   |   | OK                                  | OK                | ☐            |                     |                     |          |                           |                                     |         |                        |                                  |                                    |                                |   |                                     |
| RXXKITX810<br>kit RX                   |                                     |                          |                       |                    |                     |                               |                                  |                                    |                                |   |   |                                     |                   |              |                     |                     |          |                           |                                     |         |                        |                                  |                                    |                                |   |                                     |



\* mit oberem und unterem Schutz

**BESONDERHEITEN :**

|                 |                                      |
|-----------------|--------------------------------------|
| Gläser          | PC ballistish                        |
| Gestell         | Bi-Material (PC + TPR)               |
| Wechselscheiben | Klar, Rauchglas und ESP              |
| Kopfband        | Quick release system + + verstellbar |
| Schaumstoff     | Nein                                 |
| Etui            | Molle Schwarz / Tan je nach Version  |

**VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13:**

|  | X810NPSI      | X810SPSI      | X810LAS       |
|--|---------------|---------------|---------------|
| Individuelle Packung                   | 3660740006808 | 3660740006815 | 3660740006822 |
| Karton mit 60 Vollsticht-Schutzbrillen | 3660740206802 | 3660740206819 | 3660740206826 |
|  | FAX810PSI     | FAX810PSF     | FAX810ESP     |
| Individuelle Packung                   | 3660740006839 | 3660740006846 | 3660740006853 |
| Schachtel mit 15 auswechselbare linse  | 3660740106836 | 3660740106843 | 3660740106850 |
| Karton mit 180 auswechselbare linse    | 3660740206833 | 3660740206840 | 3660740206857 |



|                         | RXXKITX810    |
|-------------------------|---------------|
| Individuelle Packung    | 3660740006860 |
| Schachtel mit 25 kit rx | 3660740106867 |
| Karton mit 300 kit rx   | 3660740206864 |

Zuständige Prüfstellen für Zertifizierungen :  
  
 Banc Officiel d'Essai Saint-Etienne

