

BALLISTISCHE BÜGELBRILLEN

bolle
TACTICAL

www.bolle-tactical.com

SENTINEL

Nach STANAG 2920 und EN172 zertifiziert, gewährt Ihnen diese ballistische Sonnenschutzbrille maximalen Schutz bei allen Ereignissen. Dank des verstellbaren und rutschfesten Nasenstegs, der flexiblen Bügel und des ultra-umschließenden Designs, bietet Ihnen das Modell SENTINEL Komfort und Schutz zugleich. SENTINEL ist mit Rauchglas-, ESP- und Rotflash-Gläsern erhältlich.




Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

Ballistic Resistance STANAG 2920

Rauchglas Linse : V50 182.7 m/s (657.7 km/h)
ESP Linse : V50 178 m/s (640.8 km/h)
Rotflash-Gläser : V50 185.7 m/s (668.5 km/h))



Optionen

GELIEFERT MIT: MIKROFASER-ETUI
TRANSPORT-ETUI/
INDIVIDUELLE KARTONBOX



KENNZEICHNUNG DER NORMEN :

Produktref.	GLÄSER													GESTELL												
	durch Strahlung verursachte Risiken		Logo Bollé Protection	optische Qualität			mechanische Risiken			elektrische Risiken	thermische Risiken	Behandlungen (fakultative Kennzeichnung K: Kratzfest N: Beschlagfrei)	Logo CE	Logo Bollé Protection	Normen	chemische Risiken			elektrische Risiken	mechanische Risiken			thermische Risiken	Logo CE		
	EN 170 - UV	EN 172 - Solar (100% UV)		permanentes Tragen	zeitweiliges Tragen	Einsetzbar für kurze Arbeiten	Stoß mit geringer Energie 45m/s	Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s	Stoß mit hoher Energie 190 m/s	Stoß mit hoher Energie unter Extremtemperaturen	Kurzschluss-Lichtbogen					Schmelzmetalle und heiße Feststoffe	Kratzfest	Beschlagfrei	Spritzer	Große Partikel > 5 Mikron	Gase und kleine Partikel < 5 Mikron	Kurzschluss-Lichtbogen	Stoß mit geringer Energie 45 m/s		Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s	Stoß mit hoher Energie 190 m/s
SENTIPSF	5-3.1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	
SENTIFLASH	5-3.1		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	
SENTIESP	5-1.4		1			F	N/A	N/A	T	N/A	N/A					EN 166	N/A	N/A	N/A	N/A	F	N/A	N/A	T	N/A	

N/A: Nicht anwendbar

Ballistische Resistenz

STANAG 2920



Rotflash - Gläser

V50: 668.5 km/h (185.7m/s)



ESP Gläser

V50: 640.8 km/h (178 m/s)



Rauchglas Gläser

V50: 657.7 km/h (182.7m/s)

BESONDERHEITEN :

Gläser	PC - 2.2 mm - Kurve 8
Gestell	PC
Bügel	PC - TPR
Auswechselbare Linse	Nein

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13 :

	SENTIFLASH	SENTIESP	SENTIPSF
Individuelle etui	3660740001247	3660740001254	3660740001230
N/A	N/A	N/A	N/A
Karton mit 95 Bügelbrillen	3660740201241	3660740201258	3660740201234

 Zuständige
 Prüfstellen
 für
 Zertifizierungen :
Banc Officiel d'Épreuve
Saint-Étienne