

BALLISTISCHE VOLLSICHTBRILLEN

bolle
TACTICAL
www.bolle-tactical.com

X800

Tragbar mit allen Helmtypen, passt sich die X800 perfekt verschiedenen Extremsituationen an. Leicht, unauffällig und mit einem Panoramasichtfeld versehen, bietet die X800 erhöhten Schutz.

PANORAMA-SICHTFELD

BALLISTISCHES OKULAR

KRATZFESTE UND BESCHLAGFREIE BEHANDLUNG



GESTELL AUS 2 MATERIALIEN

BELÜFTETER RAHMEN



OPTISCHER EINSATZ ERHÄLTICH

BREITES REGULIERBARES KOPFBAND




106 G

Europe Bollé Safety
95 Rue Louis Guérin
69100 Villeurbanne - France
tel: 00 33 (0) 4 78 85 23 64
fax: 00 33 (0) 4 78 85 28 56
contact@bolle-safety.com

U.K. Bollé Safety
Unit C83 - Barwell Business Park
Leatherhead Road - Chessington
Surrey - KT9 2NY
tel. 00 44 (0)208 391 4700
fax 00 44 (0)208 391 4733
e-mail : sales@bolle-safety.co.uk

Ballistic Resistance STANAG 2920

Klare Linse : V50 199 m/s (716 km/h)
Rauchglas Linse : V50 191 m/s (698 km/h)
Gelbe Linse : V50 188 m/s (677 km/h)



Versionen und Optionen

OPTISCHER EINSATZ ERHÄLTICH



- BALLISTISCHE AUSTAUSCHLINSEN:
- KLAR, GELB, RAUCHGLAS

GELIEFERT MIT:
MICROFASER ETUI + TRANSPORT-HARDCASE-ETUI

X800

Vollsicht-Schutzbrillen

KENNZEICHNUNG DER NORMEN :

| Produktref. | GLÄSER | | | | | | | | | | | | | GESTELL | | | | | | | | | | | |
|-------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|---|-----------|---------|-----------------------|--------|-------------------|----------|---------------------------|-------------------------------------|------------------------|----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---------|
| | durch Strahlung verursachte Risiken | | Logo Bolle Protection | optische Qualität | | | mechanische Risiken | | | elektrische Risiken | thermische Risiken | Behandlungen (fakultative Kennzeichnung K: Kratzfest N: Beschlagfrei) | | Logo CE | Logo Bolle Protection | Normen | chemische Risiken | | | elektrische Risiken | mechanische Risiken | | | thermische Risiken | Logo CE |
| | EN 170 - UV | EN 172 - Solar (100% UV) | | permanentes Tragen | zeitweiliges Tragen | Einsetzbar für kurze Arbeiten | Stoß mit geringer Energie 45 m/s | Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s | Stoß mit hoher Energie 190 m/s | Stoß mit hoher Energie unter Extremtemperaturen | Kurzschluss-Lichtbogen | Schmelzmetalle und heiße Feststoffe | Kratzfest | | | | Beschlagfrei | Spritzer | Große Partikel > 5 Mikron | Gase und kleine Partikel < 5 Mikron | Kurzschluss-Lichtbogen | Stoß mit geringer Energie 45 m/s | Stoß mit mittlerer Energie 120 m/s | Stoß mit hoher Energie 190 m/s | |
| X800I | 2C-1.2 | | ☞ | 1 | | | B | N/A | T | N/A | N/A | ☞ | ☞ | ☞ | EN 166 | | | | | B | N/A | T | N/A | ☞ | |
| FAX8I | 2C-1.2 | | ☞ | 1 | | | B | N/A | T | N/A | N/A | ☞ | ☞ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| FAX8J | 2C-1.2 | | ☞ | 1 | | | B | N/A | T | N/A | N/A | ☞ | ☞ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| FAXF | | 5-2.5 | ☞ | 1 | | | B | N/A | T | N/A | N/A | ☞ | ☞ | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |



Ballistischen Resistenz
STANAG 2920



SOSX800



FAX8I

V50 : 716 km/h (199 m/s)



FAX8J

V50 : 677 km/h (188 m/s)



FAX8F

V50 : 688 km/h (191 m/s)

N/A: Nicht anwendbar

BESONDERHEITEN :

| | |
|----------------------|--|
| Gläser | PC - 2.8 mm - Kurve 5.25 |
| Gestell | aus zwei Materialien bestehend (Nylon + TPE) |
| Auswechselbare Linse | Klar, Gelb und Rauchglas |
| Bügel | Nicht anwendbar |
| Kopfband | Nylon, 35 mm |
| Schaumstoffrand | Nein |

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13 :

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| | X800I |
| Individuelle Packung | 3660740002749 |
| N/A | N/A |
| Karton mit 60 Vollsicht-Schutzbrillen | 3660740202743 |

VERPACKUNGSEINHEIT UND BARCODE EAN13 :

| | | | |
|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| | FAX8I | FAX8J | FAX8F |
| Individuelle Packung | 3660740001575 | 3660740001582 | 3660740001568 |
| Schachtel mit 30 Auswechselbare Linse | 3660740101572 | 3660740101589 | 3660740101565 |
| Karton mit 300 Auswechselbare Linse | 3660740201579 | 3660740201586 | 3660740201562 |

Zuständige Prüfstellen für Zertifizierungen :



Banc Officiel d'Eprouve Saint-Etienne

